

АГ58

ВИТРАЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ, ОКНА, ДВЕРИ



Элемент распашного окна



Установка окна в витраж

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Система позволяет изготавливать балконные ограждения с распашными и раздвижными створками, окна, двери и входные группы, витрины и тамбуры без терморазрыва.

ПРОСТОТА СБОРКИ

Систему отличает минимальная обработка профиля для сборки готовой конструкции — не требуется трудоемкая фрезеровка профилей. Основные операции — резка профиля под углом 45°, 90° и сверление отверстий для установки угловых соединителей и сухарей. Угловые соединения можно реализовать двумя способами: запрессовкой или с помощью штифтов. На складе компании «Петралюм» в большом ассортименте представлена специальная оснастка для упрощения сборки и повышения качества конструкции.

ВЫСОКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система АГ58 разработана с акцентом на высокую функциональность за счет максимальной широты ассортимента. Ассортимент профилей позволяет изготавливать навесные, встроенные в проем витражи с поворотом на любой заданный угол, оконные блоки, входные группы, а также конструкции для внутренней застройки зданий. Неоспоримое преимущество системы — возможность установки в систему АГ58 раздвижные створки Provedal.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

При использовании системы АГ58 для остекления балконов и лоджий появляется возможность изготавливать ограждения на всю высоту этажа, а при навесном способе крепления на всю высоту здания, причем, в системе предусмотрена возможность использования, наряду с распашными створками АГ58, раздвижных створок серии АГ640. Монтажная глубина профиля рамы — 50 мм, створки — 58 мм.

